

Robert Hug KG

Schreinerei / WANDOVARIO® / CRIFFIT®
fliesenlose Badgestaltung mit System
Autorisierter CREANIT®- / CORIAN® Fachverarbeiter

Robert Hug KG Altinger Str. 44 - 46 71083 Herrenberg - Gültstein

Tel: 07032 97830
Fax: 07032 978390
Seite 1/3
08. Februar 2011
Robert Hug

Wir haben es geschafft

Sehr geehrte Damen und Herren,

Noch keine 3 Monate ist es her , als wir Sie in Zuge unseres innovativen Badsystems **WANDOVARIO®** über unsere rutschfesten **CREANIT®** -Duschwannen informiert haben.

Nun haben wir die nächste Hürde geschafft.
Mineralwerkstoff **CREANIT®** mit **CRIFFIT®**- Beschichtung als Ergänzung der restlichen Bodenflächen für Ihre Bäder.

Rutschfeste Ausführung nach **DIN 51130** (Ausgabe 6/2004) **bzw. Merkblatt BGR 181**
Rutschhemmung Klasse R 11

Die Basis: ein **CREANIT®**-Bodenelement mit **CRIFFIT®**-Beschichtung.
Maximale **Größe 3600 x 1350 x 9 mm**.
Und in vorteilhafter **WANDOVARIO®**-Tradition kombiniert mit einzigartiger Vorwand-Installation:
ohne Klebefugen, mit silikonloser Anschlusstechnik und integrierter Hinterlüftung.

Alle wichtigen Kenndaten finden Sie **auf den folgenden Seiten**, ausführliche Vorab-Informationen zu **WANDOVARIO®** auch auf unserer Internetseite **www.robert-hug.de**.

Sehr gerne stellen wir Ihnen das einzigartige und gestalterisch vielfältige Badsystem mit rutschfester Duschwanne und rutschfestem Boden vor - **live in unseren Herrenberger Ausstellungsräumen**, am besten vor Festlegung der Ausschreibungsdetails.

Rufen Sie uns für einen gemeinsamen Termin einfach an unter Telefon 07032 97830. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner bei der **sicheren Umsetzung besonderer Lösungen für Ihre Kunden**.

Mit freundlichem Gruß



Robert Hug
ROBERT HUG KG

Robert Hug KG

Schreinerei / WANDOVARIO® / CRIFFIT®
fliesenlose Badgestaltung mit System
Autorisierter CREANIT®- / CORIAN® Fachverarbeiter

Robert Hug KG Altinger Str. 44 - 46 71083 Herrenberg - Gültstein

Seite 2/2
08. Februar 2011
Robert Hug

Daten und Fakten zu rutschfesten CREANIT® Böden mit Prüfzeugnis nach DIN 51130 BGR 181 Klasse R11:

1. **Einsatzbereiche:**
 - a. Großflächige Böden mit minimalem Fugenanteil
 - b. Ergänzung der Bodenflächen bei bodenbündige Duschwannen

2. **Technische Daten:**
 - a. Größe:
 - i. Millimetergenaue kundenbezogene Herstellung in allen denkbaren Formen für Raumaufteilung ohne Kompromisse:
freie Gestaltungsvielfalt für Planer und Designer
Quadratisch, rechteckig, fünfeckig, schräg, konisch oder kreisförmig
 - ii. Maximale Maße 3600 x 1350 mm
 - iii. Ohne Klebefugen, aus einem Stück gefertigt
 - iv. Größere Sondergrößen auf Anfrage
 - b. Bauhöhe:
 - i. 9 mm Materialhöhe, verlegbar auf vorhandenem Estrich ohne Abdichtung nach unten.
 - c. Rutschfestigkeit:
 - i. Mit Prüfzeugnis nach **DIN 51130** (Ausgabe 6/2004) **bzw. Merkblatt BGR 181 Rutschhemmung Klasse R 11**

3. **Gestaltung der Böden:**
 - a. Wählen Sie aus 32 **CREANIT®** Standardfarben
 - b. Nutzen Sie die Farbgestaltungsfreiheit bei **CREANIT®**.
Schon ab kleinsten Mengen (2 Platten) liefern wir Ihre Wunschfarbe, mit und ohne Struktur.
 - c. Duschwannen, Boden und Wandgestaltung in einer Farbe oder mit ausgesuchten Kontrasten.

Robert Hug KG

Schreinerei / WANDOVARIO® / CRIFFIT®

fliesenlose Badgestaltung mit System

Autorisierter CREANIT®- / CORIAN® Fachverarbeiter

Robert Hug KG Altinger Str. 44 - 46 71083 Herrenberg - Gültstein

Seite 3/3
08. Februar 2011
Robert Hug

4. **Fakten und Gestaltung in Verbindung mit** unserem fliesenlosen Badsystem **WANDOVARIO®**.
- a. Silikonlose Anschlussfugen zwischen Duschwanne und Wand.
 - b. Hinterlüftung der gesamten Vorwand und damit sichere Schimmel- und Sporenvermeidung.
 - c. Anschlussflächen an die bodenbündigen Duschwannen mit großformatigen **CREANIT®** Platten
 - i. **CREANIT®** Wandplatten
 - ii. Großflächen Naturstein als Wand- und, oder Bodenplatten
 - iii. Großflächen Keramik als Bodenplatten
 - d. Minimale Fugenanteile mit speziellem Fugenmaterial **CRAFUGIT®**
 - i. Bis 9,00 m² Bodenfläche maximal 2 Fugen, entspricht einem Fugenanteil im gesamten Bad von ca. 0,32 %
 - ii. Bis 14,00 m² Bodenfläche maximal 3 Fugen, entspricht einem Fugenanteil im gesamten Bad von ca. 0,35 %
 - iii. Bis 18,00 m² Bodenfläche maximal 4 Fugen, entspricht einem Fugenanteil im gesamten Bad von ca 0,4 %
 - e. Die Wand und Bodenbeläge als auch die Fugenqualität mit **CRAFUGIT®** sind selbstverständlich Hochdruck- und Dampfstrahlreiniger-fähig.
5. **Montagezeiten:**
- a. Garantierte 100 % sichere Montagezeiten bei **WANDOVARIO®** in Verbindung mit rutschfesten Duschwannen und Böden einschl. Demontage und kompletter Neuinstallation aller Gewerke.
 - i. Einzelbad gewerblich oder privat :
 - 1. Maximal 9 Arbeitstage
 - ii. Projekte bis zu 7 Bäder in einer Montageeinheit
 - 1. Maximal 10 Arbeitstage
 - iii. Projekte bis zu 15 Bäder in einer Montageeinheit
 - 1. Maximal 15 Arbeitstage
 - iv. Größere Montageeinheiten nach Absprache