

# Robert Hug KG

Schreinerei / WANDOVARIO® / CRIFFIT®  
*fliesenlose Badgestaltung mit System*  
Autorisierter CREANIT®- / CORIAN® Fachverarbeiter

Robert Hug KG Altinger Str. 44 - 46 71083 Herrenberg - Gültstein

Tel: 07032 97830  
Fax: 07032 978390  
Seite 1/4  
22. März 2011  
Robert Hug

## Und heute die nächste Überraschung

Sehr geehrte Damen und Herren

Noch keine 2 Monate ist es her seit wir Sie über rutschfeste Duschwannen und Böden aus **CREANIT®** informiert haben.

Was war die Resonanz:

Viel Zustimmung aber auch Zweifel!

Rutschfestigkeit ja, nach DIN 51097 und 51130 sogar mit Prüfzeugnis noch besser!

Aber die Probleme der Reinigung, sind die gelöst?

Hier unser Ergebnis und darauf können wir zu Recht stolz sein!

## Reinigungs - Versuchsreihe

und Empfehlung.

**Für Duschwannen rutschfest mit CRIFFIT® beschichtet.**  
**Geprüft nach DIN 51097 B mit Prüfzeugnis.**

**Für CREANIT® Fußbodenbeläge mit CRIFFIT® beschichtet.**  
**Geprüft nach DIN 51130 (Ausgabe 6/2004) bzw. Merkblatt BGR 181**  
**Rutschhemmung Klasse R 11 mit Prüfzeugnis.**

**Zusätzlich in Verbindung mit Bodenanschlußfugen und CRAFTUGIT® Verfugung.**

***Hinweis bei Barfußbegehung von Böden und Duschwannen:***

**Keine nennenswerten fühlbaren Unterschiede zu nicht beschichteten Flächen!**

**Versuchsgrundlage:**

**CREANIT®** Platte 980 x 500 x 9 mm Farbe Helgoland vollflächig mit **CRIFIT** beschichtet.

## 1. Reinigung von verschmutzten Flachen

Flachenverschmutzung mit:	Einwirkzeit 10 Minuten		Einwirkzeit 24 - 100 Stunden							Nachbesichtigung				
	Einwirkzeit 10 Minuten	Reinigungsintensitat leicht, Fleckbildung keine	Einwirkzeit 24 Stunden	Reinigungsmittel Wasser und Prowin Microfasertuch	Reinigungsmittel Alkohol (ISOPROP) oder Spiritus und Prowin	Reinigungsintensitat nach 24 Stunden Einwirkzeit:			Sichtbarkeit von Flecken nach der Reinigung:			<b>EMPFEHLUNG:</b> Nachbesichtigung bei taglicher Reinigung und Verschmutzungen gem. Auffistung: empfohlen nach Monaten, bzw. n.B.=nach Bedarf		
						L=leicht, M=mittel, S=schwer	K=keine, L=leicht, D=deutlich							
						L	M	S	K	L	D	n.B.	24	36
Duschgeel	X	X	X	X		X			X					X
Schampoo	X	X	X	X		X			X					X
Seife	X	X	X	X		X			X					X
Neutralreiniger	X	X	X	X		X			X					X
Hautcreme	X	X	X	X		X			X					X
Wundsalbe	X	X	X	X		X			X					X
Zahnpasta	X	X	X	X			X		X				X	
Senf	X	X	X	X				X		X			X	
Ketchup	X	X	X	X			X		X				X	
Maggi	X	X	X	X		X			X					X
Spuli	X	X	X	X		X			X					X
Salatol	X	X	X	X		X			X					X
Essig	X	X	X	X			X		X					X
Klorix	X	X	X	X			X		X					X
Domestos	X	X	X	X			X		X					X
Spiritus	X	X	X	X		X			X					X
Alkohol abgedeckt	X	X	X	X		X			X					X
Aceton abgedeckt	X		X	X		X			X			X		
Edding 3000	X		X		X	X				X		X		
Desinf.-konzent.-Asepto	X	X	X	X		X			X			X		
Dismozon 4%	X	X	X	X		X				X		X		
Biguamed Perfekt N	X	X	X	X		X			X			X		

# Robert Hug KG

Schreinerei / WANDOVARIO® / CRIFFIT®  
fliesenlose Badgestaltung mit System  
Autorisierter CREANIT®- / CORIAN® Fachverarbeiter

Robert Hug KG Altinger Str. 44 - 46 71083 Herrenberg - Gültstein

Seite 3/4

## 2. Reinigung im, mit CRAFTUGIT®, gedichteten Fugenbereich

Technisches Gerät: Dampfstrahlgerät Kärcher

Einwirkzeitraum: 25 Minuten Reinigung der Fuge mit Dampfstrahlgerät auf einer Länge von ca 250 mm mit Wasserdampf und Reinigungsmittel.

### Ergebnis:

Leicht sichtbares aufrauen,  
aber ohne Beschädigung der CRAFTUGIT® Fuge

### Weitere Fakten:

1. **Reinigung und Pflege:**
  - a. Große Flächen und minimalsten, oder sogar keinen, Fugenanteil ermöglichen problemlose, schnelle, zeitsparende und mühelose Reinigungen.
2. **Fakten und Gestaltung in Verbindung mit unserem fliesenlosen Badsystem WANDOVARIO® .**
  - a. Silikonlose Anschlussfugen zwischen Duschwanne und Wand.
  - b. Hinterlüftung der gesamten Vorwand und damit sichere Schimmel- und Sporenvermeidung.
  - c. Anschlussflächen an die bodenbündigen Duschwannen mit großformatigen CREANIT® Platten
    - i. CREANIT® Wandplatten
    - ii. Großflächen Naturstein als Wand- und, oder Bodenplatten
    - iii. Großflächen Keramik als Bodenplatten
  - d. Minimale Fugenanteile mit speziellem Fugenmaterial CRAFTUGIT®
    - i. Bis 9,00 m<sup>2</sup> Bodenfläche maximal 2 Fugen, entspricht einem Fugenanteil im gesamten Bad von ca. 0,32 %
    - ii. Bis 14,00 m<sup>2</sup> Bodenfläche maximal 3 Fugen, entspricht einem Fugenanteil im gesamten Bad von ca. 0,35 %
    - iii. Bis 18,00 m<sup>2</sup> Bodenfläche maximal 4 Fugen, entspricht einem Fugenanteil im gesamten Bad von ca 0,4 %
  - e. Die Wand und Bodenbeläge als auch die CRAFTUGIT® - Fugen im Bodenbereich, können bei Bedarf selbstverständlich auch mit Hochdruck- und Dampfstrahlreiniger gereinigt werden.
3. **Montagezeiten:**
  - a. Garantierte 100 % sichere Montagezeiten bei WANDOVARIO® in Verbindung mit rutschfesten Duschwannen und Böden einschl. Demontage und kompletter Neuinstallation aller Gewerke.
    - i. Einzelbad gewerblich oder privat :
      1. Maximal 9 Arbeitstage
    - ii. Projekte bis zu 7 Bäder in einer Montageeinheit
      1. Maximal 10 Arbeitstage
    - iii. Projekte bis zu 15 Bäder in einer Montageeinheit
      1. Maximal 15 Arbeitstage
    - iv. Größere Montageeinheiten nach Absprache

# Robert Hug KG

Schreinerei / WANDOVARIO® / CRIFFIT®  
*fliesenlose Badgestaltung mit System*  
Autorisierter CREANIT®- / CORIAN® Fachverarbeiter

Robert Hug KG Altinger Str. 44 - 46 71083 Herrenberg - Gültstein

Seite 4/4

Sehr gerne stellen wir Ihnen das einzigartige und gestalterisch vielfältige Badsystem mit rutschfester Duschwanne und rutschfestem Boden aus Mineralwerkstoff **CREANIT®** vor,  
**live in unseren Herrenberger Ausstellungsräumen,**  
am besten vor Festlegung der Ausschreibungsdetails.

Rufen Sie uns für einen gemeinsamen Termin einfach an unter Telefon 07032 97830. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner bei der **sicheren Umsetzung besonderer Lösungen für Ihre Kunden.**

Mit freundlichem Gruß



Robert Hug  
ROBERT HUG KG

PS: Und wann fordern **SIE** uns heraus unsere Versprechen zu beweisen?